

製品仕様

※スワイプで左右に移動します。

A1モデル



A0モデル



サイズ	A1ノビ - 610mm	A0ノビ - 914mm
製品番号	CQ890C#BCD	CQ893C#BCD
印刷方式	サーマルインクジェット方式	
プリントヘッド	1 (C、M、Y、K)	
インク	4色 (染料 : C、M、Y、顔料 : K)	
印刷解像度	最高 2,400 × 1,200dpi	
印刷速度	A1サイズ線画データ (普通紙) 高速 : 約 40 秒 / 標準 : 約 1.1 分 / 高品質 : 約 3.5 分	A1サイズ線画データ (普通紙) 高速 : 約 35 秒 / 標準 : 約 1.1 分 / 高品質 : 約 3.5 分
ランニングコスト ^{※1}	約 3.1 円 (7,142枚)	
給紙方法	ロール紙 : 1本 カット紙 : 用紙トレイ、手差し	
用紙幅	最大 610mm	最大 914mm
対应用紙	<カット紙> 用紙トレイ : A4、A3 (約 50 枚 ^{※2}) 手差し : 330 × 482 ~ 610 × 1,897 mm <ロール紙> 279 ~ 610mm	<カット紙> 用紙トレイ : A4、A3 (約 50 枚 ^{※2}) 手差し : 330 × 482 ~ 914 × 1,897 mm <ロール紙> 279 ~ 914mm
ロール紙径 ^{※3}	芯径 : 約 2インチ (50mm)、外径 : 約 100mm 以内	
最大用紙厚	0.3mm	
マージン	手差し : 左右 5mm、前 5mm、後 5mm マルチシートトレイ : 左右 5mm、前後 5mm ロール紙 : 左右 5mm、前後 5mm	
距離精度	±0.1% ^{※4}	
最小線幅 ^{※5}	0.02mm	
インターフェイス	USB2.0 High Speed、 10/100BASE-T Ethernet (TCP/IPのみ対応)、 Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n)	
メモリ (RAM/仮想領域含む)	1GB	
ハードディスク	-	
プリント方法	プリンタードライバー (Windows / Mac)、 HP Mobile Printing、Apple AirPrint	
ページ記述言語	HP-GL/2、HP-RTL、HP PCL3-GUI	

A1モデル



A0モデル



RIP	-	
環境条件	< 動作時 > 温度：5°C～40°C、湿度：20%～80%（非結露） < 待機時 > -25°C～55°C、湿度：20%～80%（非結露）	
電源	AC100～240V（±10%）、50～60Hz	
消費電力	動作時：35W、待機時：4.5W、スリープ時：0.3W	
稼働音	動作時：48dB（A）、待機時：16dB（A）	
適合規格	VCCIクラスB適合、グリーン購入法適合、 国際エネルギースタープログラム適合、RoHS、WEEE、 EU RoHS、REACH、EuP、FEMP、EPEAT Bronze	
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証※6※7	
標準付属品	セットアップインクカートリッジ※8（K：38ml / C、M、Y：12ml）、 プリントヘッド、スピンドル、スタンド、 用紙スタッカー、用紙トレイ、 クイックリファレンスガイド、 電源ケーブル、プリンタードライバー（Windows / Mac）	
外形寸法 （幅×奥行き×高さ） ／重量	987×640×932mm / 34kg （スタンド込み、スタンド重量 8.5kg） ゴム足間寸法：760×320mm	1,292×640×932mm / 39.2kg （スタンド込み、スタンド重量8.5kg） ゴム足間寸法：1,060×320mm
出荷梱包外寸 ／重量	1,123×577×626mm / 50kg	1,423×577×626mm / 62kg
軸合わせ 用紙サイズ	A4サイズ以上※9	

※1 HP Directplus価格のインク及びプリントヘッド（用紙代含まず）を使用して測定サンプルを出力した印刷枚数より算出しています。

※2 PPC用紙を使用した場合。

※3 用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。

※4 ±0.1%（距離精度±0.1%または±0.2mm（いずれか大きい方）、温度23°C、相対湿度50～60%、A0サイズの印刷物に〔高品質〕または〔標準〕モードでマットフィルムを使用して印刷）

※5 HP-GL/2データ使用時。

※6 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換（メンテナンスキット交換）は含みません。

※7 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

※8 プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。

※9 プリンターの初期化時には、各機種指定サイズ以上の不透過の用紙（普通紙やコート紙等）をご用意ください。

[大判プリンターTOP](#) > [DesignJetプリンターTOP](#) > [HP DesignJet T520 プリンター 製品詳細](#)